



FLUIP EVO 5W30 PROFESSIONAL

Descrizione

EVO 5W30 PROFESSIONAL è un olio motore sintetico a risparmio di carburante appositamente realizzato per l'ultima generazione di vetture con filtro antiparticolato e/o convertitore catalitico. Le speciali tecnologie Mid SAPS ne prolungano la durata. È integrato con oli a base sintetica appositamente selezionati e additivi all'avanguardia per ottenere le seguenti proprietà:

- Risparmio di carburante
- Minima formazione di residui della combustione (Mid SAPS)
- Avviamento a freddo regolare
- Pellicola lubrificante protettiva a temperature di funzionamento elevate
- Intervalli di cambio olio prolungati
- Dispersione e potere detergente eccellenti
- Resistenza all'usura, alla corrosione e alla formazione di schiuma molto elevata

Applicazione

EVO 5W30 PROFESSIONAL è un olio motore sintetico a risparmio di carburante. Adatto per motori benzina e diesel montati su veicoli e furgoni. Se indicato del produttore, è possibile estendere l'intervallo di cambio olio. Il prodotto è conforme ai requisiti Mid SAPS di Mercedes-Benz (MB 229.51) e BMW (BMW LL-04). Ideale per l'impiego con gli ultimi modelli BMW e Mercedes forniti di DPF e per tutti i veicoli che richiedono un olio motore ACEA C3.

Specifiche

ACEA C3

API SN

MB-Approval 229.51/229.52

Approved under VW 505.00/505.01

dexos2™ (RR2D0801098)

BMW Longlife-04

Caratteristiche tipiche

Densità a 15°C, kg/l	0,850
Viscosità -30°C, mPa.s	6000
Viscosità 40°C, mm ² /s	72,60
Viscosità 100°C, mm ² /s	12,30
Indice di viscosità	168
Punto di infiammabilità COC, °C	230
Punto di scorrimento, °C	-36
Numero base totale, mgKOH/g	7,4
Cenere solfatata, %	0,78