

Radio "Beat"

Attrezzi speciali, strumenti di controllo e di misurazione e altri materiali necessari
t Attrezzo di sbloccaggio -T10057-.

Smontaggio

- Disinserire la radio, tutte le utenze elettriche ed estrarre la chiave di accensione.
Inserire l'attrezzo di
- sbloccaggio nella fessura (ved. figura) fino a percepirne l'innesto.
- Estrarre la radio dall'alloggiamento tirando dagli occhielli degli attrezzi.



Avvertenza

Nel procedere allo smontaggio
t non spingere lateralmente, nè piegare gli attrezzi -T30005-.

Per estrarre gli attrezzi,
t spingere i naselli laterali dell'autoradio verso l'interno.

- Estrarre il connettore ed il cavo dell'antenna (vedere Radio "Dance" → [Capitolo](#)).

Montaggio

- Collegare il cavo dell'antenna ed il connettore.

Introdurre con cautela
– l'autoradio nella plancia, fino a percepirne il bloccaggio nell'alloggiamento.

- In caso di sostituzione dell'autoradio: inserire il codice di sicurezza → [Capitolo](#) e codificare l'autoradio → [Strumento di diagnosi](#)



Avvertenza

Montando la radio non premere assolutamente sul display o sui tasti di comando. La radio potrebbe danneggiarsi.

